



- Bestämmelser:
- Bedömningsaspekt **A3; DISTANSER** → Täckande betongskikt:
    - Mot mark/ Iso. 30 mm
    - Mot formkant 50 mm
    - övrigt 20 mm
  - Bedömningsaspekt **A4: NAJNING** → Alla stänger ska najas enligt bestämmelser, hänsyn tas till diagonalnajning.
    - Tävlande skulle kunna hämta rätt armering enligt ritningar
    - Tävlande ansvarar att ta reda på korrekt klipplängd enligt beskrivningar.
  - Bedömningsaspekt **A7; ARMERINGSFÖRTECKNING** → All armering med detaljerad information ska införas i Armeringsförteckning. Juryn inspekterar detta
  - Bedömningsaspekt **A2; SKARV BOCKNING** → Armeringskvalité: K500C-T
  - Bedömningsaspekt **A5; SKARV MONTERING** → Skarvarmering:
    - B101 a=450mm
    - b=400mm



|  |                                  |                         |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Projekt namn:<br><b>Yrkestävlingar Betong</b>            | Ritad/ konst av:<br>Wahik Alexan | Ansvar:<br>Wahik Alexan |
| Evenemang:<br><b>SM 2016 - MALMÖ</b>                     | Skala:<br>1:10                   | Datum:<br>06/05/16      |
| Beskrivning:<br><b>BEDÖMNING-ARMERING-<br/>FUNDAMENT</b> | Ritningsnummer<br>ASPEKT003      | BET                     |